

Raychem RPG

ENGINEERING GROWTH. PIONEERING EXCELLENCE

GÜVEN
ELEKTRİK

aluEiNTM

Alüminyum Pres Döküm Ex Bağlantı Kutuları



IP 66



(A TE-Connectivity - RPG Enterprises JV)

Raychem RPG – ATEX Markalama

Teknik Veri Sayfası :



0539

II 2 G Ex e IIC Gb

II 2 Ex tb IIIC Db IP66

DEMKO 13 ATEX 1327771U

IECEx UL 13.0042U

- Alüminyum Pres Döküm Kutu
- Malzeme: AISi 12
- Yüzey : Düz veya toz kaplama
- Kapak vidası : Paslanmaz Çelik, Sabit Vida
- Sıkma torku : M4 (2 ile 3 arası) N-m, M6 (3 ile 4 arası) N-m.
- Çalışma sıcaklığı : -50 °C ile +135 °C arası
- Mekanik Mukavemet: 60079-0 ile uygun olarak, Darbe enerji 7 Nm
- Koruma sınıfı : EN 60529, IP 66
- Uygunluk standardı : IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7 ve IEC/EN 60079-31
- Proses kontrol sistemi : ISO 9001:2008, IEC 80079-34:2011
- Standart renk : RAL 7001, 7031, 7032, 7035, 7038, Siyah RAL 9004, Beyaz RAL 9010
- Dahili / harici topraklama : 4 mm² ile 120 mm² arası dahili ve harici

Ürün Kodu	Sipariş No.	Ölçü			Kaplama		Sertifika					
		Boy	En	Yük-seklik	Doğal	Boyalı	ATEX	IECEx	UL-508A	UL-50E	CE	IP66
EX-AJB586434-U	EXRJ04	58	64	34	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB986434-U	EXRJ02	98	64	34	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB1506434-U	EXRJ03	150	64	34	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB758057-U	EXRJ05	75	80	57	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB1258057-U	EXRJ06	125	80	57	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB1758057-U	EXRJ07	175	80	57	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB2508054-U	EXRJ08	250	80	54	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB10010081-U	EXRJ09	100	100	81	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB16010081-U	EXRJ10	160	100	81	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB12212081-U	EXRJ11	122	120	81	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB22012081-U	EXRJ21	220	120	81	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB22012090-U	EXRJ12	220	120	90	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB26016090-U	EXRJ13	260	160	90	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB36016090-U	EXRJ14	360	160	90	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB16016091-U	EXRJ15	160	160	91	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB12212091-U	EXRJ22	120	120	91	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB280230110-U	EXRJ17	280	230	110	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB230200110-U	EXRJ19	230	200	110	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB330230110-U	EXRJ18	330	230	110	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB330230180-U	EXRJ20	330	230	180	E	E	E	E	E	E	E	E
EX-AJB230200180-U	EXRJ30	230	200	180	E	E	E	E	E	E	E	E

